

Mode d'employ

Boîtier filtrant pour étang XL



Service clients :

En cas de problèmes ou de questions relatives à ce produit, il vous suffit de nous contacter !

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.

Par téléphone : +49 9605-92206-0

Par courriel, pour la commande de pièces de rechange : ersatzteil@esotec.de

Par courriel, pour des questions relatives au produit : technik@esotec.de

Produit : n° d'article du fabricant : 101732

Ce mode d'emploi s'applique exclusivement à la solaire.

Il contient des informations importantes concernant la mise en service et la manipulation de la product. Ces informations doivent être observées même lorsque vous donnez ce produit à des tiers. Par conséquent, archivez ce mode d'emploi afin de pouvoir le relire ultérieurement.

1. Introduction

Cher client, nous vous remercions d'avoir opté pour cette produit.

La product que vous venez d'acheter est un produit qui a été conçu et fabriqué suivant les dernières connaissances techniques.

Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Sa conformité a été attestée et les explications et documents correspondants sont déposés chez le fabricant.

Afin de préserver l'état de la lampe et de garantir un fonctionnement sans dangers, vous devez, en tant qu'utilisateur, observer ce mode d'emploi !

2. Consignes de sécurité



- En cas de dommages occasionnés suite à la non-observation de ce mode d'emploi, le droit à la garantie est annulé !
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs !
- En cas de dommages matériels ou corporels occasionnés suite à une manipulation non conforme ou à la non-observation des consignes de sécurité, nous déclinons toute responsabilité.
- Dans ces cas, tout droit à la garantie est annulé.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), la transformation et/ou la modification de la solaire de sa propre initiative n'est pas autorisée. Veillez à ce que la lampe solaire soit mise en service de façon conforme. A cet effet, observez ce mode d'emploi. Dans les établissements industriels, les prescriptions relatives à la prévention contre les accidents, établies par l'association de la corporation professionnelle pour les installations et les moyens d'exploitation électriques, doivent être respectées.

3. Utilisation conforme à l'usage défini


- Le boîtier filtrant pour étang est conçu pour une utilisation extérieure dans les étangs de jardin.
- Le boîtier filtrant pour étang est particulièrement caractérisé par une grande facilité de montage. A cet effet, aucun outil n'est nécessaire.
- Le boîtier filtrant pour étang peut être utilisé avec les pompes d'étang solaires esotec «Milano», «Roma» et «Genova».

4. Montage et mise en service


Le boîtier filtrant est composé des éléments suivants :

1 seu de filtre avec couvercle, 2 cartouches filtrantes.

1. Appuyez sur les deux moitiés de couvrir une partie du filtre inférieure sur les côtés. Pour déverrouiller le couvercle avec un doigt tirez l'onglet intitulé «tirer» vers le haut. Prenez toutes les parties sur le filtre.



2. Déroulez entièrement le cordon de raccordement de votre pompe (pompe non comprise dans les fournitures) et installez le filtre, tel que le montre l'illustration.



3. Ensuite, plongez le boîtier filtrant pour étang dans l'étang de jardin de manière à ce que le sprinkler dépasse de l'eau. Pour cela, placez éventuellement le boîtier filtrant sur une pierre ou prolongez le tuyau de montée en conséquence avec des embouts supplémentaires. Ces derniers sont disponibles auprès de votre revendeur ou sur le site Internet : www.esotec.de.

4. Ensuite, raccordez votre pompe d'étang conformément au mode d'emploi du système de pompe d'étang et mettez l'installation en service.

5. Entretien et maintenance

Si la capacité de pompage diminue, le boîtier filtrant pour étang doit être nettoyé. A cet effet, débranchez d'abord la pompe et enlevez le boîtier filtrant pour étang de l'eau.

Nettoyez la pompe conformément au mode d'emploi de la pompe. Lavez les éponges filtres avec de l'eau tiède et remplacez éventuellement la matière filtrante utilisée.

Ensuite, assemblez à nouveau le boîtier filtrant, tel que cela est décrit au point

6. Consignes de sécurité

DANGER pour les enfants ! Tenez les enfants éloignés des petites pièces pouvant être avalées ainsi que des éléments d'emballage. Il y a un risque d'étouffement !

MISE EN GARDE contre le risque de trébuchement ! Posez le cordon de raccordement de telle manière à éviter des chutes dues à des trébuchements !

Elimination:

Cher client,

Veillez nous aider à réduire les déchets. Si vous voulez un jour vous débarrasser de cet article, n'oubliez pas qu'un grand nombre de ses composants sont constitués de matières premières de valeur qui peuvent être recyclées.

Ne le jetez donc pas à la poubelle mais amenez le au centre de collecte pour les appareils ménagers.

Merci beaucoup pour votre aide !



Fabricant

esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer

Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 - Fax.-Nr: +49 9605-92206-10 - Internet: www.esotec.de

Copyright, esotec GmbH