

Gebruiksaanwijzing

8 W LED staaflamp



Klantenbeheer:

Bij problemen of vragen over dit product contacteert u ons gewoon!
esotec GmbH, Industriegebiet Weberschlag 9, D-92729 Weiherhammer
Van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.
Telefonisch: +49 9605-92206-0
Per E-mail bij bestellingen van wisselstukken: ersatzteil@esotec.de
Per E-mail bij vragen over het product: technik@esotec.de

Verwijdering:

Geachte klant

Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u zich ooit eens van een van deze artikels wilt ontdoen, bedenk dan dat veel van zijn componenten uit waardevolle grondstoffen bestaan die gerecycleerd kunnen worden.

Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische apparatuur. Wij danken u voor uw hulp!



1. Inleiding

Zeere geachte klant Wij danken u voor de aankoop van de product. Met deze product heeft u een product gekocht dat volgens de huidige stand van de techniek gebouwd werd.

Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dienovereenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd.

Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verzekeren moet u, als gebruiker, deze bedrijfshandleiding in acht nemen!

2. Veiligheidsaanwijzingen



Bij schaden, die veroorzaakt worden door het niet naleven van deze bediningshandleiding, vervalt de aanspraak op garantie!

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor volgschaden!

- Bij materiële of persoonlijke schaden, die veroorzaakt worden door een onvakkundige bediening of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.
- Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegestaan om de product eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen.
- Verzekeren een vakkundige inbedrijfstelling van de zonnellamp.
- In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongevalpreventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden.

3. Werking en reglementair voorgeschreven gebruik

De LED staaflamp is uitsluitend geschikt voor het gebruik binnenshuis. De bedrijfsspanning bedraagt 12 V tot 24 VDC. Als spanningsbron kan een zonne-energieaccu of gelijkspanningsvoedingseenheid dienen. Voor de montage zijn er montageclips beschikbaar.

Let op: levensgevaar tijdens de werking aan 230 V netspanning!

Als lichtbron worden er krachtige lichtgevende dioden (LED's) gebruikt. Deze LED's garanderen een hoge lichtsterkte bij een geringe stroomopname en een levensduur van meer dan 50.000 uren.

4. Ingebruikname

1. Neem de onderdelen voorzichtig uit de verpakking.
2. Met de ingesloten bevestigingshulpmiddelen kan de lamp op een geschikte ondergrond bevestigd worden.
3. Steek de steker van het aansluitsnoer in het contactvoetje van de LED staaflamp.
4. Verbind het andere uiteinde van de kabel met een geschikte gelijkspanningsbron. Gelieve daarbij op de correcte polariteit te letten! Het snoer dient door een zekering tegen kortsluiting (bv. aan de laadregelaar) beschermd te zijn.

5. De LED staaflamp kan uitsluitend door middel van de zijdelingse schakelaar respectievelijk in- en uitgeschakeld worden.

Opmerking: gelieve bij de aansluiting van de lamp op een correcte polariteit te letten!

Let op: levensgevaar tijdens de werking aan 230 V netspanning!

Opmerking: de verlichtingsmiddelen (LED's) zijn vast ingebouwd en kunnen niet gewisseld worden.

5. Functiestoringen

Lamp schakelt niet in

- Bedrijfsspanning beschikbaar?
- Lamp werd op een gelijkspanningsbron met een spanning van 12 VDC tot 24 VDC aangesloten?
- Eventueel in een stroomkring ingebouwde zekering oké?
- Aansluitsnoer verkeerd gepoold?

6. Technische gegevens

Bedrijfsspanningsbereik:	12 V bis 24 V DC (gelijkspanning)
Opgenomen vermogen:	ca. 8 W
Lichtkleur:	4500 K
Lichtstroom:	640 lm
Lichtbron:	44 LED's
Beschermingsklasse:	III
Beschermingsgraad:	IP 20